

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)



ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστής απόδοσης θέρμανσης	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παραχόμενου Νερού (°C)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)
					Ψύξη / Θέρμανση				
					{ kW / kW }				
HN1610H.NK2	Εσωτερική Μονάδα	3.288	8.430	8,8	- / 16	3,32	1 / 220 - 240 / 50	80 °C	520 x 1080 x 330
HU161H.U32	Εξωτερική Μονάδα	5.142		9,8			1 / 220 - 240 / 50		950 x 1380 x 330



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστής Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος [Ø / V / Hz]	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού [°C]	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης [KW]	Διαστάσεις [Μ x Υ x Π]
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση				
					[kW / kW]					
HN0714.NK1	Εσωτερική Μονάδα	2.654	4.280	5,18	5,00 / 5,00	3,60 / 4,35	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	2	490 x 850 x 313
HU051.U42	Εξωτερική Μονάδα	1.626		4,60			1 / 220 - 240 / 50			870 x 655 x 320
HN0714.NK1	Εσωτερική Μονάδα	2.654	4.800	4,60	7,00 / 7,00	3,40 / 4,27	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	2	490 x 850 x 313
HU071.U42	Εξωτερική Μονάδα	2.146		4,60			1 / 220 - 240 / 50			870 x 655 x 320
HN0914.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.136	4.900	5,18	9,00 / 9,00	3,40 / 4,09	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	4	490 x 850 x 313
HU091.U41	Εξωτερική Μονάδα	1.764		7,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 834 x 330
HN0916.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.136	4.900	5,18	9,00 / 9,00	3,40 / 4,09	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU091.U41	Εξωτερική Μονάδα	1.764		7,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 834 x 330
HN0936.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.136	4.900	5,58	9,00 / 9,00	3,40 / 4,09	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU091.U41	Εξωτερική Μονάδα	1.764		7,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 834 x 330
HN1616.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.847	6.520	5,58	14,00 / 12,00	3,18 / 4,49	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU121.U31	Εξωτερική Μονάδα	2.673		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1636.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.847	6.520	5,58	14,00 / 12,00	3,18 / 4,49	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU121.U31	Εξωτερική Μονάδα	2.673		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1639.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.327	7.000	5,58	14,00 / 12,00	3,18 / 4,49	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU121.U31	Εξωτερική Μονάδα	2.673		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1616.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.740	6.800	5,58	14,00 / 14,00	3,18 / 4,44	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU141.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.060		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1636.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.740	6.800	5,58	14,00 / 14,00	3,18 / 4,44	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU141.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.060		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1639.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.290	7.350	5,58	14,00 / 14,00	3,18 / 4,44	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU141.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.060		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1616.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.728	7.170	5,58	14,00 / 16,00	3,18 / 4,20	1 / 220 - 240 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU161.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.442		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1636.NK1	Εσωτερική Μονάδα	3.728	7.170	5,58	14,00 / 16,00	3,18 / 4,20	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU161.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.442		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330
HN1639.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.258	7.700	5,58	14,00 / 16,00	3,18 / 4,20	3 / 380 - 415 / 50	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU161.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.442		11,60			1 / 220 - 240 / 50			950 x 1380 x 330



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT)



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκατα- λόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστής Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού (°C)	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης (KW)	Διαστάσεις (Μ x Υ x Π)
					Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση				
					(kW / kW)					
HN1616.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.110	6.850	5,58	14,60 / 12,00	3,63 / 4,41	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU123.U31	Εξωτερική Μονάδα	2.740		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1636.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.110	6.850	5,58	14,60 / 12,00	3,63 / 4,41	3 / 380 - 415 / 50 }	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU123.U31	Εξωτερική Μονάδα	2.740		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1639.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.660	7.400	5,58	14,60 / 12,00	3,63 / 4,41	3 / 380 - 415 / 50 }	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU123.U31	Εξωτερική Μονάδα	2.740		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1616.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.147	7.150	5,58	15,50 / 14,00	3,33 / 4,32	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU143.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.003		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1636.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.147	7.150	5,58	15,50 / 14,00	3,33 / 4,32	3 / 380 - 415 / 50 }	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU143.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.003		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1639.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.697	7.700	5,58	15,50 / 14,00	3,33 / 4,32	3 / 380 - 415 / 50 }	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU143.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.003		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1616.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.066	7.530	5,58	16,80 / 16,00	3,30 / 4,20	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU163.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.464		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1636.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.066	7.530	5,58	16,80 / 16,00	3,30 / 4,20	3 / 380 - 415 / 50 }	55 °C	6	490 x 850 x 313
HU163.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.464		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330
HN1639.NK1	Εσωτερική Μονάδα	4.616	8.080	5,58	16,80 / 16,00	3,30 / 4,20	3 / 380 - 415 / 50 }	55 °C	9	490 x 850 x 313
HU163.U31	Εξωτερική Μονάδα	3.464		11,60			3 / 380 - 415 / 50 }			950 x 1380 x 330

Δυνατότητα χρηματοδότησης
από το πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ'οίκον»



Επιδότηση 15-70%

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V MONOBLOC



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ								
Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστής Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος { Ø / V / Hz }	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού { °C }	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης { KW }	Διαστάσεις { M x Y x Π }
			Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση				
			{ kW / kW }					
HM031M.U42*	2.900	9,5	3,00 / 3,20	- / 3,41	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	-	950 x 834 x 330
HM051M.U42	4.600	11,0	5,00 / 5,00	3,60 / 4,40	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	4	1239 x 907 x 390
HM071M.U42	4.900	11,0	7,00 / 7,00	3,50 / 4,30	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	4	1239 x 907 x 390
HM091M.U42	5.000	11,0	9,00 / 9,00	3,40 / 4,09	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	4	1239 x 907 x 390
HM121M.U32	6.000	14,2	14,50 / 12,00	3,63 / 4,49	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	6	1239 x 1450 x 390
HM141M.U32	6.100	14,2	15,50 / 14,00	3,30 / 4,44	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	6	1239 x 1450 x 390
HM161M.U32	6.400	14,2	16,10 / 16,00	3,18 / 4,20	1 / 220 - 240 / 50 }	55 °C	6	1239 x 1450 x 390

* Η μονάδα HM031M. U42 διαθέτει μόνο λειτουργία θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ - THERMA V MONOBLOC



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος Ανακύκλωσης	Ονομαστική απόδοση	Συντελεστής Απόδοσης	Παροχή Ρεύματος	Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Ισχύς Ηλεκτρικής Αντίστασης	Διαστάσεις
			Ψύξη / Θέρμανση	Ψύξη / Θέρμανση				
			[kW / kW]					
HM123M.U32	6.250	14,2	14,50 / 12,00	3,63 / 4,49	3 / 380 - 415 / 50]	55 °C	6	1239 x 1450 x 390
HM143M.U32	6.400	14,2	15,50 / 14,00	3,30 / 4,44	3 / 380 - 415 / 50]	55 °C	6	1239 x 1450 x 390
HM163M.U32	6.600	14,2	16,10 / 16,00	3,18 / 4,20	3 / 380 - 415 / 50]	55 °C	6	1239 x 1450 x 390

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- HYDRO KIT

HYDRO KIT ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Απόδοση		Σωληνώσεις		Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Διαστάσεις
				Ψύξη	Θέρμανση	Υγρό	Αέριο			
				kW	kW	mm (inch)	mm (inch)			
ARNH04GK3A2	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ			-----	13,8	9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	80 °C	-----	520 x 1080 x 330
ARNH08GK3A2	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ			-----	25.2	9.52 (3/8)	22.2 (7/8)	80 °C	-----	520 x 1080 x 330

HYDRO KIT ΜΕΣΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Σετ (Χωρίς ΦΠΑ)	Απόδοση		Σωληνώσεις		Μέγιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Ελάχιστη θερμοκρασία Παρεχόμενου Νερού	Διαστάσεις
				Ψύξη	Θέρμανση	Υγρό	Αέριο			
				kW	kW	mm(inch)	mm(inch)			
ARNH04GK3A2	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ			12.3	13.8	9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	50 °C	6	520 x 631 x 330
ARNH10GK2A2	ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ			28	31.5	9.52 (3/8)	22.2 (7/8)	50 °C	6	520 x 631 x 330

* Οι μονάδες Hydro Kit συνδέονται με εξωτερικές μονάδες MULTI V είτε μεμονωμένες είτε σε διάφορους συνδυασμούς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ / ΝΕΡΟΥ- THERMA V ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (Χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος Ανακύκλωσης	Περιγραφή	Χωρητικότητα
				(Λίτρα)
LGRTV200E	1.488	4,50	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Διπλής Ενέργειας	200
LGRTV300E	1.644	4,50	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Διπλής Ενέργειας	300
LGRTV200VE	1.693	5,90	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Τριπλής Ενέργειας	200
LGRTV300VE	1.875	5,90	Δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης Τριπλής Ενέργειας	300
PHLTA	322	0,10	Κιτ σύνδεσης Δοχείου Ζεστού Νερού Χρήσης	-
PHLLA	158	0,10	Κιτ σύνδεσης Ηλιακού Πάνελ	-
PQRSTA0	40	0,05	Αισθητήρας Θερμοκρασίας Χώρου	-





LG Electronics Ελλάς Α.Ε.
Business Solutions
Air Conditioning | Heating | Hotel TV | Lighting | Signage | Photovoltaic

Εθνάρχου Μακαρίου 1, Δέλτα Π. Φαλήρου
Τ.Θ. 77331, Τ.Κ. 175 01 Π. Φάληρο, Αθήνα
www.lg.com/gr/b2b
e-mail: b2b.hellas@lge.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ

801 11 500 400 (από σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος)

(+30) 210 48 00 670 (από κινητά και σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος & εξωτερικού)